

Wyse
Winterm

Un client léger avec écran plat flexible et extensible, qui allie la puissance au design !

Winterm 9650XE

UN TERMINAL WINDOWS AVEC ÉCRAN PLAT 15", FLEXIBLE (APPLICATIONS LOCALES ET INTERNET EXPLORER 6.0) ET COMBINANT UN LARGE CHOIX DE CONNECTIVITÉ À DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'EXTENSION ET DES PERFORMANCES ÉLEVÉES.

Caractéristiques	Avantages
Ecran plat LCD 15" avec une résolution 1024x768 SVGA, 32 bits	Grand écran de qualité, très bon contraste et excellente luminosité
Windows XP Embedded	Le tout dernier système d'exploitation, fait fonctionner des applications en local, accepte de nombreux périphériques
Navigateur Internet Explorer 6.0, avec Media Player, Shockwave et Flash intégrés	Accès direct à Internet, JVM en local, Shockwave et Flash intégrés, plug-ins IE (en option)
Protocoles Microsoft RDP 5.1 et Citrix ICA 6.3 intégrés	Liberté de choisir le protocole le plus adapté à vos besoins
Connectivité : 1 port série, 1 port parallèle, 2 ports USB, 2 ports PS/2, 1 connecteur PCI	Compatible avec un grand nombre de périphériques et de cartes d'extension PCI
CD-Rom ou DVD-Rom en option	Capacité de stockage locale importante
Autres options : 256 Mo RAM (extensible jusqu'à 512 Mo RAM) et adaptateur Wi-Fi 802.11b	Performances élevées, connectivité sans fil simple et intégrée
Système de refroidissement par convection ; pas de pièces mobiles	Silencieux, coûts de fonctionnement faibles, maintenance et entretien réduits
Adaptateur Ethernet 10/100 Base T avec fonction Wake On LAN	Connexion simple et rapide au réseau local, parfait pour l'administration à distance
Configuration et administration à distance via Rapport (Edition Workgroup)	Pas de déplacement sur site pour un meilleur retour sur investissement

Avec le client léger Winterm 9650XE, optez pour le design sans sacrifier la puissance. Sécurisé, simple à administrer et d'un excellent rapport prix/performance, il vous garantit les avantages de Windows XP Embedded tout en s'adaptant à vos besoins.

Le Winterm 9650XE s'adresse tout particulièrement aux secteurs de la santé, du commerce, aux administrations, aux call centers ou à toute autre entreprise nécessitant la puissance et la flexibilité de Windows XP Embedded.

Construit autour d'un élégant écran 15" LCD noir et chrome, le Winterm 9650XE est peu encombrant et ergonomique. Il est l'un des clients légers intégrés les plus flexibles et extensibles de ce marché.

Grâce à Windows XP Embedded, le Winterm 9650XE accepte des applications locales, bénéficie d'une grande sécurité, est parfaitement compatible avec les réseaux sans fil et est simple à administrer.

Positionné au sein de la catégorie "Flexible" des clients légers Winterm, il est doté en standard d'Internet Explorer 6.0, de fonctionnalités multimédia et compatible avec plus de 9000 périphériques.

Son châssis extensible intègre un port série, un port parallèle, deux ports USB, un connecteur PCI et, en option, un lecteur de CD-Rom et un adaptateur Wi-Fi.

Le Winterm 9650XE est vendu avec le logiciel d'administration Rapport™ (édition Workgroup), l'outil indispensable pour déployer et administrer un réseau de clients légers en conservant un excellent retour sur investissement.

Les terminaux Winterm offrent le meilleur accès possible aux applications Windows. Notre large gamme de clients légers est parfaitement sécurisée, fiable et simple à administrer tout en restant à des prix concurrentiels. Elle est, en outre, plus facile à déployer et à administrer que n'importe quels autres terminaux.

WYSE

Smarter. Easier. Thinner.
Innovative Thin Clients from Wyse.

EMEA

Spécifications

Terminal Windows

Personnalisable Modulaire

- Système d'exploitation Windows XP Embedded
- Protocoles Microsoft RDP et ICA et émulations de terminaux
- Écran plat intégré
- 256 Mo de mémoire flash
- 256 Mo de mémoire DRAM

Affichage

- Support des moniteurs VESA
- Résolution jusqu'à 1024 x 768, 32 bits
- Rafraîchissement maximum sans scintillement : 75 Hz

Audio

- Sortie : jack 3,5 mm, stéréo 16 bits, taux d'échantillonnage de 48 KHz
- Haut-parleurs intégrés
- Entrée : microphone jack 3,5 mm, mono 8 bits

Entrées/sorties

- Clavier : PS/2 étendu avec touches Windows (104 touches)
- Souris à molette PS/2 fournie
- Support d'imprimantes locales ou réseau
- Deux ports USB
- Un port série DB-9, jusqu'à 115,2 Kbps
- Un port parallèle DB-25 Centronics bidirectionnel

Mise en réseau

- TCP/IP avec DNS et DHCP
- Fast Ethernet 10/100Base T avec fonction Wake on LAN, paire torsadée (RJ-45)

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation serveurs

- Microsoft Windows 2000/2003 Server
- Microsoft Windows NT Server 4.0, Edition Terminal Server
- Citrix MetaFrame® et WinFrame®

Protocoles de communication /

Emulation de terminaux supportés

- Microsoft Internet Explorer 6.0 intégré : HTML, JavaScript, XML, Active X, JVM, Media Player 6.4, Shockwave, Flash, Citrix Nfuse
- Microsoft RDP 5
- Citrix ICA 6, Program Neighborhood
- Suite d'émulations Pericom TeamNT 1.6

Possibilités d'extension

- Emplacement PCI
- Kit d'extension mémoire à 512 Mo
- Adaptateur USB 802.11b
- Emplacement pour CD-ROM ou DVD

Administration

- Envoi de messages
- Mise à jour complète de l'image
- Réveil à distance du terminal via le réseau local (Wake on LAN)
- Configuration du terminal (adresse IP, nom, etc)
- Reporting
- Administration à distance, configuration et mises à jour avec le logiciel Wyse Rapport (fourni)

Installation et configuration

Interface utilisateur

- Boot local
- 42 langages/claviers supportés

Configuration

- PXE (mécanisme de mise à jour d'images standard)
- Prise de contrôle à distance

Caractéristiques physiques (H x L x P)

- 37 x 36 x 17,8 cm

Environnement

Température

- Plage d'exploitation : de 10 à 40°
- Plage de stockage : de -20 à 60°
- Refroidissement par convection sans ventilateur

Humidité

- 20% to 80% sans condensation

Altitude (plage d'exploitation)

- De 0 à 3050 m

Alimentation

- Détection automatique internationale, de 100 à 240 VAC, de 47 à 63 Hz

Conformité aux Réglementation

Brouillage RF

- FCC Class B
- CE mark
- TÜV GS
- VCCI (9/03)

Sécurité

- UL 60950
- CSA 60950
- C-Tick

Alimentation

- EPA Energy Star

Ergonomie

- EK1-ITB-2000
- ISO 13406-2

Garantie

Garantie matériel 1 an

Service clientèle

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 01 39 44 00 44 ou consultez notre site Internet à l'adresse suivante : www.wyse.fr

Winterm Modèle 9650XE

WYSE

Wyse Technology

Immeuble Mercure, 6 Parc Club Ariane
F-78284 Guyancourt Cedex
France
+33 (0)1 39 44 00 44

Wyse Technology (UK) Ltd

1 The Pavilions, Ruscombe Park,
Twyford, Berks RG10 9NN
England
+44 (0)118 934 2200

Wyse Technology GmbH

Humboldtstr. 10
D-85609 Aschheim-Dornach
Deutschland
+49-(0)89-46 00 99-0

Websites

EMEA

www.wyse.fr
www.wyse.co.uk
www.wyse.de

OCEANIA

www.wyse.com.au

US

www.wyse.com



©2003 Wyse Technology Inc. Tous droits réservés. WYSE, WY-, et WyseWorks sont des marques déposées. Winterm et Wyse Rapport sont des marques de fabrique de Wyse Technology Inc. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Citrix, ICA, WinFrame et MetaFrame sont des marques déposées de Citrix Systems, Inc. Tous les autres produits sont des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Répond à la norme de qualité ISO 9001. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Certaines fonctions requièrent le support du système d'exploitation serveur et du protocole.

EMEA